



Zał. nr 1.

Specyfikacja zestawu maszyn:

Zestaw maszyn do uprawy i siewu bezorkowego nasion w technologii „Strip-Till” tj.: agregat uprawowy do głębokiej uprawy gleby o szerokości roboczej około 6 metrów, aplikator nawozów i nasion, szyna siewna do pneumatycznego wysiewu nasion zbóż i rzepaku.

1. Agregat 3-belkowy ze zmiennym rozstawem słupic i hydrauliczną regulacją głębokości pracy:

- Szerokość robocza: 6.00/5.40 m,
- Szerokość transportowa: 3.00 m,
- Regulowany sprzęg dyszlowy kat. III HD,
- Hydrauliczne składanie do pozycji transportowej,
- Hydrauliczny wózek jezdny na ramie, koła 600/22,5” lub równoważne,
- Podwójne przednie koła podporowe 380/55-17” lub równoważne,
- Hydrauliczna, bezstopniowa regulacja głębokości roboczej,
- Rama ze zmiennym rozstawem redlic, co 30/45/75 cm,
- Ilość zębów: 20 (możliwość zastosowania również 12 lub 8), lub rozwiązania równoważne,
- Prześwit pod ramą min 80 cm,
- Łapy/lemiesz: Lemiesz wzmacniany (np.: typu BETEK 40x20 mm) do siewu strip-till oraz zestaw dłut 80 x 30 mm + odkładnice do mulczowania, lub rozwiązania równoważne,
- System wymiennych zagarniaczy z regulacją,
- Samoczyszczący podwójny wał strunowy (typu DSTS) 620 mm, z zabezpieczeniem gumowym przeciw kamieniom lub rozwiązania równoważne,
- Trójpunktowe zawieszenie tylne dla siewników,
- Hydrauliczne złącza do napędu dmuchawy siewnika
- Szyna z talerzowymi zgarniaczami do siewu buraka,
- Dwuobwodowe hamulce pneumatyczne lub rozwiązania równoważne,
- Przedłużacz ISOBUS, 12 m, do siewnika punktowego
- Kroje tarczowe do siewu bezpośrednio po poplonach (12 szt.)
- Kroje tarczowe do stabilizacji na skłony,
- Zestaw węży do szyny siewnej,
- Oświetlenie drogowe led12V.

2. Aplikator nawozów i nasion:

- 2 zbiorniki na nasiona lub nawozy o pojemności min. 1800 l lub rozwiązanie równoważne,
- Pomiar prędkości poprzez terminal GPS,
- Sterowanie ISOBUS,
- Funkcje TASK i SECTION Control,
- 2 aparaty dozujące ze sterowaniem elektrohydraulicznym,
- Wysiew od ok 1,5 do 400,0 kg/ha,
- Sprzęg kat. III na trójpunktowy układ zawieszenia do ciągnika oraz haki i zestaw złączy hydraulicznych do maszyny współpracującej,
- Dmuchawa napędzana przez hydraulikę ciągnika,
- Worek do próby kręconej wraz z wagą elektroniczną,
- Szerokość transportowa: 3.00 m,
- Zestaw do nawozów: główny przewód dozujący, kolana elastyczne, magistrala rozdzielcza na 20 węży, rurki elastyczne rozprawdzające, rury stalowe z mocowaniem do słupic,
- Kabel zasilający ISOBUS

3. Szyna siewna talerzowa, hydraulicznie składana, do pneumatycznego wysiewu zbóż i rzepaku:

- Szyna siewna do agregatu 540/600, do wysiewu zbóż i rzepaku,
- 40 regulowanych talerzowych sekcji wysiewających z kółkami kopiującymi,
- Zabezpieczenie i docisk redlic typu 3D, sprężynowe
- Rozstaw redlic talerzowych 150 mm,
- Głowica rozdzielająca z węzami wysiewającymi,
- Składana hydraulicznie rama, do szerokości 3.00 m,
- Trójpunktowa wieża zaczepowa kat. 3,
- Ścieżkowanie 2 x 3 rzędy,
- Hydrauliczne znaczniki przedwschodowe,
- Kontrola przepływu ziarna,
- Regulowana włóka doprawiająca,
- Stopy do odstawienia szyny wysiewającej,
- Tablice ostrzegawcze i odbłyśnikowe,
- Oświetlenie drogowe led 12V,

Czas reakcji serwisu do 8 godzin od zgłoszenia.

Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.