



Załącznik nr 1.

Formularz specyfikacji – wypełnia oferent

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Szerokość robocza 5,00 m.			
2	Rama w kształcie litery „V” lub rozwiązanie równoważne.			
3	Hydrauliczne składanie do transportu.			
4	Szerokość transportowa do 3,00 m.			
5	Prześwit pod ramą min. 800 mm.			
6	Hydrauliczna regulacja głębokości pracy od 3 mm, z centralnym tlokiem hydraulicznym, sterowane z kabiny ciągnika – lub rozwiązanie równoważne.			
7	Hydro-pneumatyczne zabezpieczenie przeciw kamieniom na każdej słupicy, regulowane bezstopniowo z kabiny ciągnika.			
8	Możliwość regulacji rozstawu i liczby słupic.			
9	Wieża i sworznie zaczepowe kat. III/IV.			
10	9 słupic, z rozstawem co około 50 cm, do głębokiego spulchniania i napowietrzania gleby bez jej odwracania.			
11	Ciężki wał pierścieniowy, profil „V”, średnica około 600 mm, zapewniający właściwą rekonsolidację gleby w stosunku do wałów kolczastych, eliminujący problem obrywania szyjek korzeniowych w rzepaku i burakach lub rozwiązanie równoważne.			
12	Skrobaki między pierścieniami wału.			
13	Słupice nie podnoszące kamieni.			
14	Dzioby elementów roboczych możliwe do regeneracji (5-krotnie niższy koszt eksploatacji w porównaniu z elementami jednorazowymi).			
15	Dwa zestawy szybko wymiennych el. roboczych (mocowanie na 1 śrubę) o szerokości 120 mm.			
16	Słupice wzmocnione płytkami z węgla spiekanego.			
17	Oświetlenie drogowe LED, 12 V.			

Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór

Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn
T: 46 833 36 52, W: kzd.com.pl

Zakład Hodowlano Nasienny POLAN

ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków
T: 12 623 38 31, W: nasiona.pl

Zakład Hodowlano Nasienny Spółnia Nochowo

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem
T: 61 28 33 427, W: nasiona-warzyw.pl

18	Deklarowane zapotrzebowanie na moc: 30-40 KM na jedną słupicę.			
19	Maszyna fabrycznie nowa.			
29	Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.			
21	Czas reakcji serwisu do 1 dnia roboczego od zgłoszenia.			
22	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			