



**Załącznik nr 2.**

**Specyfikacja na dostawę fabrycznie nowego głębosza do głębokiego spulchniania i napowietrzania gleby bez jej odwracania o szerokości roboczej 5 metrów.**

**Specyfikacja głębosza:**

1. Szerokość robocza 5,00 m.
2. Rama w kształcie litery „V” lub rozwiązanie równoważne.
3. Hydrauliczne składanie do transportu.
4. Szerokość transportowa do 3,00 m.
5. Prześwit pod ramą min. 800 mm.
6. Hydrauliczna regulacja głębokości pracy od 3 mm, z centralnym tlokiem hydraulicznym, sterowane z kabiny ciągnika – lub rozwiązanie równoważne.
7. Hydro-pneumatyczne zabezpieczenie przeciw kamieniom na każdej słupicy, regulowane bezstopniowo z kabiny ciągnika.
8. Możliwość regulacji rozstawu i liczby słupic.
9. Wieża i sworznie zaczepowe kat. III/IV.
10. 9 słupic, z rozstawem co około 50 cm, do głębokiego spulchniania i napowietrzania gleby bez jej odwracania.
11. Ciężki wał pierścieniowy, profil „V”, średnica około 600 mm, zapewniający właściwą rekonsolidację gleby w stosunku do wałów kolczastych, eliminujący problem obrywania szyjek korzeniowych w rzepaku i burakach lub rozwiązanie równoważne.
12. Skrobaki między pierścieniami wału.
13. Słupice nie podnoszące kamieni.
14. Dzioby elementów roboczych możliwe do regeneracji (5-krotnie niższy koszt eksploatacji w porównaniu z elementami jednorazowymi).
15. Dwa zestawy szybko wymiennych el. roboczych (mocowanie na 1 śrubę) o szerokości 120 mm.
16. Słupice wzmocnione płytkami z węgla spiekane.
17. Oświetlenie drogowe LED, 12 V.
18. Deklarowane zapotrzebowanie na moc: 30-40 KM na jedną słupicę.
19. Maszyna fabrycznie nowa.
20. Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.
21. Czas reakcji serwisu do 1 dnia roboczego od zgłoszenia.
22. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.