



Załącznik nr 2.

Specyfikacja na dostawę fabrycznie nowego lub demo do 250ha siewnika punktowego do siewu buraka, rzepaku, kukurydzy, grochu, fasoli, bobu i innych nasion.

Specyfikacja siewnika punktowego:

1. Szerokość robocza około 6 m.
2. Składany hydraulicznie do szerokości transportowej do 3,00 m.
3. 12 sekcji wysiewających.
4. Regulowane odstęp między sekcjami wysiewającymi, zmiana odstępów sekcji wysiewających na przykład: 45 cm/50 cm/75 cm, tj. z 12 na 8 rzędów.
5. Wózek do sekcji 4 sztuki.
6. Maszyna naczepia na TUZ ciągnika.
7. Maszyna przystosowana do agregowania z agregatem Kockerling Master 540/600.
8. Pojemność zbiornika nasiennego około 70 litów na sekcję.
9. Zestaw do siewu mikro-granulatu.
10. Pojemność zbiornika na mikro-granulat około 20 litrów na sekcję.
11. Opcja czyszczenia rzędów tj. jest usuwanie reszek poźniwnych, brył i kamieni.
12. Redlice z opcją wysiewu nawozu.
13. Dodatkowy system nasienny od 22 mm do wysiewu dużych nasion – lub rozwiązanie równoważne.
14. Zbiornik nawozowy o pojemności ponad 2000 l montowany na przednim TUZ ciągnika umożliwiający wysiew nawozu z pełnym i kompletnym oprzyrządowaniem do montażu na ciągniku – lub rozwiązanie równoważne.
15. Elektryczny system dozujący nawóz – lub rozwiązanie równoważne.
16. Dmuchała o napędzie hydraulicznym – lub rozwiązanie równoważne.
17. Sterowanie wysiewem nawozów za pomocą systemu sterowania zainstalowanym na maszynie i terminalu ISOBUS ciągnika.
18. Wąskie koło domykające szczelinę nasienną - zamykanie bruzd o szerokości około 25 mm, regulowanym ramieniem kół domykających umożliwiające montaż zestaw do siewu mikro-granulatu.
19. Zestaw do siewu małych nasion takich jak np. rzepak.
20. Czujnik przepływu nasion dostosowany do siewu małych i dużych nasion np. bobu, fasoli grochu.
21. Sterowanie wysiewem nasion za pomocą systemu sterowania zainstalowanym na maszynie i terminalu ISOBUS ciągnika.
22. Aktywny docisk hydrauliczny/zarządzanie bruzdami – lub rozwiązanie równoważne.
23. Bramka komunikacyjna Gateway nie wymagająca dostępu do Internetu.
24. Tablet który łączy się bezprzewodowo z maszyną za pośrednictwem bramki zamontowanej na maszynie.

25. Możliwość komunikacji z terminalem ISOBUS ciągnika.
26. Oświetlenie robocze i drogowe LED.
27. Gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.
28. Czas reakcji serwisu do 1 dnia roboczego od zgłoszenia.
29. Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.
30. Siewnik fabrycznie nowy lub demo do 250 ha