



Załącznik nr 2 do ogłoszenia na zakup fabrycznie nowej przyczepy przeładunkowej

Specyfikacja na dostawę fabrycznie nowej lub demo do 50 mth przyczepy przeładunkowej do zboża, rzepaku i kukurydzy:

- 1 Skrzynia ładunkowa o pojemności około 30 m³. (zakres 28-33m³)
- 2 Skrzynia ładunkowa z nadstawką o pojemność około 30m³. (zakres 28-33m³)
- 3 Paraboliczne zawieszenie osi.
- 4 Osie skątne (druga oś).
- 5 Rura wyladowcza hydraulicznie rozkładana z blokadą
- 6 System Wagowy z monitorem.
- 7 Drukarka do wagi.
- 8 Wydajność rozładunku minimum 500 ton/godzinę
- 9 Minimalna wysokość rozładunku 4600 mm
- 10 Włazy rewizyjne w ślimakach wyladowczych
- 11 System minimum dwóch kamer z monitorem (widok na skrzynie i na rurę).
- 12 Opony MICHELIN TRAILXBIB 176 D IMP TL VF z felgami x 4 szt. 710/50 R30,5, lub rozwiązanie równoważne opony marki MICHELIN.
- 13 Stopa podporowa hydrauliczna z pompką lub rozwiązanie równoważne.
- 14 Plandeka rozwijana z podłoża lub rozwiązanie równoważne np. hydraulicznie zamykanie
- 15 Podest roboczy z drabiną.
- 16 Stopy do wyjścia ze skrzyni ładunkowej.
- 17 Wał WOM szerokokątny z zabezpieczeniem przeciążeniowym (1 3/4 z20)
- 18 Skrzynia ładunkowa wykonana ze stali o grubości minimum 4 mm
- 19 Sterowanie przez ISOBUS lub równoważne
- 20 Zaczep kula K80.
- 21 Oświetlenie drogowe LED,
- 22 Oświetlenie robocze LED
- 23 Hydrauliczna końcówka rury wyladowczej
- 24 Przysłona rury wyladowczej do transportu
- 25 Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe z automatycznym korektorem siły hamowania
- 26 Osie firmy np. ADR - lub rozwiązanie równoważne.
- 27 Homologacja EU na prędkość 40km/h.
- 28 Książka gwarancyjna, gwarancja na maszynę min. 12 miesięcy.
- 29 Instrukcja obsługi w języku polskim.

- 30 Czas reakcji serwisu do 1 dnia od zgłoszenia.
- 31 Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.
- 32 Przedłużka rury wysypowej do zasypu np. siewnika