



Zał. nr 1

Specyfikacja na dostawę fabrycznie dwóch nowych plugów 5 skibowych, obracalnych zawieszanych na TUZ ciągnika.

Specyfikacja pluga obracalnego zawieszanego 5 skibowego – wypełnia Oferent

Lp.		TAK	NIE	UWAGI
1.	Plug obrotowy z wałem typu FlexPack – lub rozwiązanie równoważne.			
2.	Liczba korpusów -5 na każdą stronę.			
3.	Regulacja ciśnienia poprzez zawór do zmiennej regulacji ciśnienia z ręczną blokadą.			
4.	Silownik obrotu z hydrauliczną regulacją kąta (Silownik z pamięcią).			
5.	Hydraulika podwójnego działania przy głowicy obrotu.			
6.	Hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe.			
7.	Hydrauliczna regulowana bezstopniowo szerokość robocza na korpus od 30 do 55 cm dla odległości między korpusami 100 cm.			
8.	Mechaniczna regulacja pierwszej skiby z silownikiem liniowania.			
9.	Liczba skib / Rozstaw korpusów 5/100 cm.			
10.	Prześwit pod ramą 85 cm.			
11.	5 par odkładni ażurowych z wymianą pojedynczych listew na gleby średnie i ciężkie szczególnie na gliniaste i wilgotne, dobry efekt struktury gruzelkowej.			
12.	Dłuto opancerzone.			
13.	Lemiesz szerokość około 52 cm.			
14.	Płoza.			
15.	Koło kopiująco-transportowe amortyzowane 340/55-16 – lub rozwiązanie równoważne.			
16.	Pozycja koła standard (orka przy granicy pola).			
17.	Skrobaki z boku koła.			
18.	Płyty ochronne na silowniku amortyzatora i ramieniu koła.			
19.	Przedplużki z odkładnicą na każdą skibę.			

20.	Lemiesz przedplużka o szerokości około 28 cm.			
21.	Poszerzacz bruzdy na płozie 1 para.			
22.	Krój talerzowy 1 para Ø 500 mm, karbowany obok przedplużka, zabezpieczony sprężyną – lub rozwiązanie równoważne.			
23.	Podłączenie górnego łącznika Kategoria 3.			
24.	Łącznik centralny hydrauliczny do ciągnika:			
24.1	CASE IH Magnum 235.			
24.2	VALTRA T195V.			
25.	Podłączenie do TUZ (Kat3).			
26.	Kule z kołnierzem dolnego zaczepu w komplecie.			
27.	Przygotowanie dla wału typu FlexPack, lub rozwiązanie równoważne.			
28.	Waly Zintegrowane (typu FlexPack) lub rozwiązanie równoważne.			
29.	Hydraulicznie regulowany.			
30.	Pierścień o średnicy 600 mm i otwartym profilu - 20 szt. pierścieni – lub rozwiązanie równoważne.			
31.	Rolki transportowe 2 sztuki – lub rozwiązanie równoważne.			
32.	Okres gwarancji min. 24 miesiące.			
33.	Deklaracja zgodności z UE.			
34.	Instrukcja obsługi w języku polskim.			
35.	Dostawa maszyny oraz pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			