



## Załącznik nr 1

## do ogłoszenia na zakup fabrycznie nowej przyczepy rolniczej do przewozu bel/nawozów.

Formularz specyfikacji przyczepy rolniczej do przewozu bel/nawozów – wypełnia oferent.

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	Uwagi
1	Konstrukcja stalowa, spawana wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości			
2	Osie mechaniczne np. ADR – lub rozwiązanie równoważne.			
3	Nowe koła np. 445/45/19,5 Opony MICHELIN TRAILXBIB 176 D IMP TL VF, lub rozwiązanie równoważne - opony marki MICHELIN.			
4	Dyszel trójkątny (V) zawężany w przedniej części z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem o średnicy 40 mm – lub rozwiązanie równoważne.			
5	Stopień na dyszlu umożliwiający wchodzenie na przyczepę.			
6	Zderzak tylny stalowy zintegrowany z tablicą rejestracyjną i lampami tylnymi.			
7	Przewód spiralny elektryczny z gniazdem umieszczonym na dyszlu.			
8	Gniazdo elektryczne do drugiej przyczepy.			
9	Układ oświetleniowy LED.			
10	Kliny pod koło – 2 szt.			
11	Masa własna około 6000 kg			
12	<b>Warunek:</b> Ładowność homologacyjna około 18500 kg. (Warunek – w przypadku niespełnienia przez Oferenta „warunku” oferta zostanie odrzucona bez wzywania do uzupełnienia/poprawy).			
13	DMC około 25 000 kg.			
14	Liczba osi 3			
15	Długość skrzyni wewn. około 10 000 mm – lub rozwiązanie równoważne.			
16	Długość całkowita około 12 000 mm – lub rozwiązanie równoważne.			
17	Szerokość skrzyni wewn. około 2400 mm – lub rozwiązanie równoważne.			

Zakład Szkółkarski KZD Nowy Dwór

Nowy Dwór Parcela 61, 96-115 Nowy Kawęczyn  
T: 46 833 36 52, W: kzd.com.pl

Zakład Hodowlano Nasienny POLAN

ul. Lucjana Rydla 53/55, 30-130 Kraków  
T: 12 623 38 31, W: nasiona.pl

Zakład Hodowlano Nasienny Spójnia Nochowo

Nochowo, ul. Lipowa 22, 63-100 Śrem  
T: 61 28 33 427, W: nasiona-warzyw.pl

18	Szerokość całkowita do 2560 mm			
19	Wysokość platformy około 1300 mm – lub rozwiązanie równoważne.			
20	Wysokość całkowita do 3800 mm – lub rozwiązanie równoważne.			
21	Rozstaw kół około 1800 mm – lub rozwiązanie równoważne.			
22	Prędkość maksymalna 40 km/h.			
23	System boczego zabezpieczenia ładunku z prowadnicami burt hydraulicznie sterowanymi.			
24	Niezależne sterowanie ścianą prawą i lewą.			
25	Podłoga z blachy o grubości 4 mm z podniesionymi obrzeżami blokującymi zsuwanie palet.			
26	Niski ergonomiczny próg załadunkowy.			
27	Otwory w obrzeżu podłogi umożliwiające mocowanie pasów.			
28	Trójkąt ostrzegawczy.			
29	Wszystkie elementy stalowe przed lakierowaniem dwukrotnie śrutowane			
30	Lakierowane w komorach lakierniczych.			
31	<b>Warunek kolor:</b> (Warunek – w przypadku niespełnienia przez Oferenta „warunku” oferta zostanie odrzucona bez wzywania do uzupełnienia/poprawy).			
31.1	Rama - kolor szary RAL 7021.			
31.2	Skrzynia - kolor żółty RAL 1028.			
32	Pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania.			
33	Hamulec postojowy automatyczny.			
34	Zasilanie 12V.			
35	Oświetlenie drogowe LED.			
36	Oświetlenie robocze LED.			
37	Odboje boczne.			
38	Światła obrysowe LED.			
39	Błotniki za każdym kołem/za każdą osią.			
40	Skrzynka narzędziowa.			

41	Homologacja EU na prędkość 40km/h.			
42	<b>Warunek:</b> dostawca prześle komplet dokumentów do rejestracji na terytorium Polski. (Warunek – w przypadku niespełnienia przez Oferenta „warunku” oferta zostanie odrzucona bez wzywania do uzupełnienia/poprawy).			
43	Książka gwarancyjna, gwarancja na maszynę min. 24 miesiące.			
44	Instrukcja obsługi w języku polskim.			
45	Czas reakcji serwisu do 5 godzin od zgłoszenia.			
46	Dostawa, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie operatora po stronie sprzedającego.			

Cena netto.....zł/€